サーバーからメールを削除する方法 (Thunderbird 115)

STEP.1 [Thunderbird] を起動します。



STEP.2 メールボックス画面が表示されます。 画面右上の【メニュー】-【アカウント設定】をクリックします。

| K | | Q | |
|-------------------------------------|---------|--|--------------|
| Thunderbird Privacy Notice — Mozi 🗙 | | ④ 新しいアカウント(N) | |
| ローカルフォルダー | | + 作成(C) E ファイルから開く(O) | > ② アカウント設定 |
| ッセージを検索 ili メッセージフィルターを管理 | | ● 表示(V) 目 UI 密度 | |
| | | | ∋ 12px ⊕ |
| アカウントをセットアップ | | | |
| Х-Л | 🙉 アドレス帳 | 部 アドオンとテーマ ペンツール(T) | |
| Filelink | 🔊 フィード | ⑦ ヘルプ(H) | > |
| | | ○ 終了(X) | Ctrl+Shift+Q |
| | | | |

STEP.3 [アカウント設定] 画面が表示されます。 左メニューの [サーバー設定] を選択します。

| \boxtimes | 検索 [CTRL] | + <u>K</u> Q | |
|-------------|--|--|--|
| R | □ □-カルフォルダー | ⑦ アカウント設定 × 110 Thun | |
| | | | |
| Ī | ✓ Ka *******@**.iful.ip | アカウント設定 - *******@**.jful.jp | |
| Ş | サーバー設定 広信 控んと 行がな ノオルター 編集と アドレス入力 迷惑メール ディスク領域 | カウント名:(N) ******@**.jful.jp | |
| | エンドツーエンド暗号化 | 既定の差出人情報 | |
| | 開封唯認 ◇ □ □-カルフォルダー | このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してくだ | |
| | 迷惑メール ディスク領域 | かを表すために使用されます。 | |
| | 局 送信 (SMTP) サーバー | 名前:(Y) じょいふる 花子 | |

STEP.4 ^[サーバー設定] 画面が表示されます。 [サーバー設定] 欄の [ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す] の チェックをはずし、完了です。



STEP.5 設定が完了したら、一度メールの送受信を行って下さい。